

Velikost	Profil	LI/SS	TL/TT	3PMSF	Valivý odpor	Úchop	Zvuk
11.00R20	ADC53	152/149K	TT		D	B	75 dB
12.00R20	ADC53	154/151K	TT		E	B	75 dB
12.00R20	ADC53	154/151K	TT		E	C	73 dB (1)
11R22.5	ADC53	146/143L(148/145K)	TL		E	C	73 dB
12R22.5	ADC53	152/149L	TL		D	C	74 dB
295/80R22.5	ADC53	152/149L	TL		D	B	75 dB
315/80R22.5	ADC53	154/151M(156/150L)	TL		D	B	74 dB

12.00R20

Velikost 12.00R20

Profil ADC53

LI/SS 154/151K

Počet pláten 18

TL/TT TT

Aplikace V terénu

3PMSF

M+S Ano

Průměr (mm) 1,130

Šířka (mm) 310




Zatížený poloměr (mm) 518

Obvod válcování (mm) 3,422

Doporučený ráfek	8.5
Běhoun (mm)	20.6
Tlak vzduchu (bar)	8.3
Vlhký úchop	B 
Palivová účinnost	E 
Zvuk (decibel)	75 dB 
Poloha nápravy	Hnací náprava

12.00R20

Velikost	12.00R20
Profil	ADC53
LI/SS	154/151K
Počet pláten	18
TL/TT	TT

Aplikace	V terénu
3PMSF	
M+S	Ano
Průměr (mm)	1,130
Šířka (mm)	310
Zatížený poloměr (mm)	518
Obvod válcování (mm)	3,422
Doporučený ráfek	8.5
Běhoun (mm)	20.6
Tlak vzduchu (bar)	8.3
Vlhký úchop	C 
Palivová účinnost	E 
Zvuk (decibel)	73 dB 
Zvuk (vlna)	1

Poloha nápravy

Hnací náprava

11R22.5

Velikost

11R22.5

Profil

ADC53

LI/SS

146/143L(148/145K)

Počet pláten

16

TL/TT

TL

Aplikace

V terénu

3PMSF

M+S

Ano

Průměr (mm)

1,066

Šířka (mm)

281




Zatížený poloměr (mm)

491

Obvod válcování (mm)	3,348
Doporučený ráfek	8.25
Běhoun (mm)	22.5
Tlak vzduchu (bar)	8.3
Vlhký úchop	C 
Palivová účinnost	E 
Zvuk (decibel)	73 dB 
Poloha nápravy	Hnací náprava

12R22.5

Velikost	12R22.5
Profil	ADC53
LI/SS	152/149L
Počet pláten	18

TL/TT	TL
Aplikace	V terénu
3PMSF	
M+S	Ano
Průměr (mm)	1,081
Šířka (mm)	300
Zatížený poloměr (mm)	507
Obvod válcování (mm)	3,282
Doporučený ráfek	9.00
Běhoun (mm)	19.5
Tlak vzduchu (bar)	9.3
Vlhký úchop	C 
Palivová účinnost	D 
Zvuk (decibel)	74 dB 

Poloha nápravy

Hnací náprava

295/80R22.5

Velikost

295/80R22.5

Profil

ADC53

LI/SS

152/149L

Počet pláten

18

TL/TT

TL

Aplikace

V terénu

3PMSF

M+S

Ano

Průměr (mm)

1,055

Šířka (mm)

298

Obvod válcování (mm)

3,218

Doporučený ráfek	9.00
-------------------------	------

Běhoun (mm)	19
--------------------	----

Tlak vzduchu (bar)	9
---------------------------	---

Vlhký úchop	B 
--------------------	---

Palivová účinnost	D 
--------------------------	---

Zvuk (decibel)	75 dB 
-----------------------	---

Poloha nápravy	Hnací náprava
-----------------------	---------------

315/80R22.5




Velikost	315/80R22.5
-----------------	-------------

Profil	ADC53
---------------	-------

LI/SS	154/151M(156/150L)
--------------	--------------------

Počet pláten	18
---------------------	----

TL/TT	TL
--------------	----

Aplikace	V terénu
3PMSF	
M+S	Ano
Průměr (mm)	1,088
Šířka (mm)	315
Zatížený poloměr (mm)	490
Obvod válcování (mm)	3,318
Doporučený ráfek	9.00
Běhoun (mm)	19.5
Tlak vzduchu (bar)	8.3
Vlhký úchop	B 
Palivová účinnost	D 
Zvuk (decibel)	74 dB 
Poloha nápravy	Hnací náprava

