


Velikost	Profil	LI/SS	TL/TT	3PMSF	Valivý odpor	Úchop	Zvuk	
245/70R17.5	ADR35	136/134M	TL		E	C	73 dB	Podrobnosti
9.5R17.5	ADR35	136/134M	TL		E	D	73 dB	Podrobnosti

Specifikace

Velikost	245/70R17.5
Profil	ADR35
LI/SS	136/134M
Hodnocení vrstvy	18
TL/TT	TL
Aplikace	Regionální doprava

M+S	Ano
Průměr (mm)	791
Šířka (mm)	250
Zatížený poloměr (mm)	356
Obvod válcování (mm)	2,412
Doporučený ráfek	7.50
Běhoun (mm)	16.5
Tlak vzduchu (bar)	9
Vlhký úchop	C 
Palivová účinnost	E 
Zvuk (decibel)	73 dB 
Zvuk (vlna)	1
Poloha nápravy	Hnací náprava



Specifikace

Velikost	9.5R17.5
Profil	ADR35
LI/SS	136/134M
Hodnocení vrstvy	18
TL/TT	TL
Aplikace	Regionální doprava
3PMSF	
M+S	Ano
Průměr (mm)	851
Šířka (mm)	234
Obvod válcování (mm)	2,596
Doporučený ráfek	6.75

Běhoun (mm)

16

Tlak vzduchu (bar)

9


Vlhký úchop

D 

Palivová účinnost

E 

Zvuk (decibel)

73 dB 

Poloha nápravy

Hnací náprava

