

Velikost	LI/SS	TL/TT	Tlak vzduchu (bar)	
14.00R20	164G/160G	TL	7.9	Podrobnosti
16.00R20	173G/170G	TL	7.6	Podrobnosti
24R21	176G	TL	5.9	Podrobnosti

Specifikace

Velikost	14.00R20
Profil	AE21
LI/SS	164G/160G
TL/TT	TL
Průměr (mm)	1,250

Šířka (mm)	375
Zatížený poloměr (mm)	550
Obvod válcování (mm)	3,770
Doporučený ráfek	10.0
Nosnost (kg-km/h)	5000,000000

Specifikace

Velikost	16.00R20
Profil	AE21
LI/SS	173G/170G
TL/TT	TL
Průměr (mm)	1,343
Šířka (mm)	438
Zatížený poloměr (mm)	591

Obvod válcování (mm)	4,050
Doporučený ráfek	10,00W
Nosnost (kg-km/h)	6500,000000

Specifications

Size	24R21
Profile	AE21
LI/SS	176G
TL/TT	TL
Diameter (mm)	1,390
Width (mm)	607
Loaded radius (mm)	612
Rolling circumference (mm)	4,192
Recommended rim	18.00

Load capacity (kg-km/h)

7100.000000
