

<b>Velikost</b>	<b>LI/SS</b>	<b>TL/TT</b>	<b>Tlak vzduchu (bar)</b>	
24R20.5	176F	TL	5	<a href="#">Podrobnosti</a>
525/65R20.5	173F	TL	8	<a href="#">Podrobnosti</a>
445/65R22.5	169F/160J	TL	8.2	<a href="#">Podrobnosti</a>

## Specifikace

**Velikost** 24R20.5

**Profil** AE77

**LI/SS** 176F

**TL/TT** TL

**Průměr (mm)** 1,370

<b>Šířka (mm)</b>	600
<b>Zatížený poloměr (mm)</b>	602
<b>Obvod válcování (mm)</b>	4,132
<b>Doporučený ráfek</b>	W18
<b>Nosnost (kg-km/h)</b>	7100.000000

## Specifikace

<b>Velikost</b>	525/65R20.5
<b>Profil</b>	AE77
<b>LI/SS</b>	173F
<b>TL/TT</b>	TL
<b>Průměr (mm)</b>	1,200
<b>Šířka (mm)</b>	520
<b>Zatížený poloměr (mm)</b>	528

<b>Obvod válcování (mm)</b>	3,620
<b>Doporučený ráfek</b>	16.00
<b>Nosnost (kg-km/h)</b>	6500,000000

## Specifikace

<b>Velikost</b>	445/65R22.5
<b>Profil</b>	AE77
<b>LI/SS</b>	169F/160J
<b>TL/TT</b>	TL
<b>Průměr (mm)</b>	1,149
<b>Šířka (mm)</b>	443
<b>Zatížený poloměr (mm)</b>	525
<b>Obvod válcování (mm)</b>	3,504
<b>Doporučený ráfek</b>	14.00

---

**Nosnost (kg-km/h)**

5800.000000

---

|||||

