

Size	Profile	LI/SS	TL/TT	3PMSF	Rolling Resistance	Grip	Sound	
265/70R19.5	AGB23	143/141J	TL		D	C	72 dB	Det
11R22.5	AGB23	148/145J(151/148E)	TL		D	B	72 dB	Det
11R22.5	AGB23	146/143J(151/148E)	TL		D	B	72 dB	Det



## Specifications

Size	265/70R19.5
Profile	AGB23
LI/SS	143/141J
Ply rating	18
TL/TT	TL

<b>Application</b>	City
<b>3PMSF</b>	
<b>M+S</b>	Yes
<b>Diameter (mm)</b>	872
<b>Width (mm)</b>	259
<b>Rolling circumference (mm)</b>	2,660
<b>Recommended rim</b>	7.50
<b>Tread (mm)</b>	16
<b>Air pressure (bar)</b>	8.3
<b>Wet grip</b>	C 
<b>Fuel efficiency</b>	D 
<b>Sound (decibel)</b>	72 dB 
<b>Axle position</b>	All axles

# Specifications

<b>Size</b>	11R22.5
<b>Profile</b>	AGB23
<b>LI/SS</b>	148/145J(151/148E)
<b>Ply rating</b>	16
<b>TL/TT</b>	TL
<b>Application</b>	City
<b>3PMSF</b>	
<b>M+S</b>	No
<b>Diameter (mm)</b>	1,062
<b>Width (mm)</b>	230
<b>Rolling circumference (mm)</b>	3,239
<b>Recommended rim</b>	8.25

<b>Tread (mm)</b>	20
<b>Air pressure (bar)</b>	8.3
<b>Wet grip</b>	B 
<b>Fuel efficiency</b>	D 
<b>Sound (decibel)</b>	72 dB 
<b>Axle position</b>	All axles

## Specifications

<b>Size</b>	11R22.5
<b>Profile</b>	AGB23
<b>LI/SS</b>	146/143J(151/148E)
<b>Ply rating</b>	16
<b>TL/TT</b>	TL
<b>Aplikace</b>	Město

---

**3PMSF**

---

**M+S**Ano

---

**Průměr (mm)**1,062

---

**Šířka (mm)**230

---

**Obvod válcování (mm)**3,239

---

**Doporučený ráfek**8.25

---

**Běhoun (mm)**20

---

**Nosnost (kg-km/h)**3000,000000

---

**Nosnost (kg-km/h) duální**2720.000000

---

**Tlak vzduchu (bar)**8.3

---

**Vlhký úchop**B **Palivová účinnost**D **Zvuk (decibel)**72 dB **Poloha nápravy**Všechny nápravy

---

