


Velikost	LI/SS	Hodnocení hvězdičkami	Běhoun (mm)	
17.5R25	167B/182A2	**	30	Podrobnosti
20.5R25	177B/193A2	**	34	Podrobnosti
23.5R25	185B/201A2	**	38.5	Podrobnosti
26.5R25	193B/209A2	**	45.5	Podrobnosti
29.5R25	200B/216A2	**	48.5	Podrobnosti

Specifikace


Velikost 17.5R25

Profil AL37

TL/TT	TL
Doporučený ráfek	14.00
Šířka (mm)	445
Průměr (mm)	1,345
Běhoun (mm)	30
Tlak vzduchu (bar)	6
Radiální/diagonální	Radiaální
Aplikace	 product.spec.usage.options.empty


Specifikace

Velikost	20.5R25
Profil	AL37
TL/TT	TL

Doporučený ráfek	17.00
Šířka (mm)	520
Průměr (mm)	1,494
Běhoun (mm)	34
Tlak vzduchu (bar)	6
Radiální/diagonální	Radiaální
Aplikace	 product.spec.usage.options.empty


Specifikace

Velikost	23.5R25
Profil	AL37
TL/TT	TL
Doporučený ráfek	19.50

Šířka (mm)	600
Průměr (mm)	1,628
Běhoun (mm)	38.5
Load capacity (kg-km/h)	9250.000000
Air pressure (bar)	6
Radial/diagonal	Radiaal
Application	 product.spec.usage.options.empty

Specifications

Size	26.5R25
Profile	AL37
TL/TT	TL
Recommended rim	22.00

Width (mm)	674
Diameter (mm)	1,772
Tread (mm)	45.5
Load capacity (kg-km/h)	11500.000000
Air pressure (bar)	6
Radial/diagonal	Radiaal
Application	 product.spec.usage.options.empty

Specifications

Size	29.5R25
Profile	AL37
TL/TT	TL
Recommended rim	25.00

Width (mm)

748

Diameter (mm)

1,872

Tread (mm)

48.5

Air pressure (bar)

6

Radial/diagonal

Radiaal

Application

 product.spec.usage.options.empty

