

Tyre size (Alternative size)	Type	Rim (permitted)	Section width (mm)	Overall diameter (mm)	Minimal dual spacing (mm)	Tread depth (mm)	Service description LI/SS	Ply Rating	Tyre load capacity (kg)		Tyre pressure (bar)
									Load wheel	Steering wheel	
4.00-8	TT	3 1/4I-8	112	414	138	6	94 A5 97 A5	8 PR 10 PR	870 950	670 730	9.00 10.00
NEW 15x4.5-8	TT	3.00D-8	117	381	140	8	100 A5	12 PR	1 040	800	10.00
5.00-8	TT	3.00D-8	132	467	158	11	106 A5 111 A5	8 PR 10 PR	1 235 1 415	950 1 090	8.25 10.00
16x6-8 (150/75-8)	TT	4.33R-8	152	425	175	12	113 A5	16 PR	1 495	1 150	10.00
18x7-8 (180/70-8)	TT	4.33R-8	173	462	199	14	121 A5 125 A5	14 PR 16 PR	1 885 2 145	1 450 1 650	9.00 10.00
6.00-9	TT	4.00E-9	160	540	192	13	118 A5 121 A5	10 PR 12 PR	1 715 1 885	1 320 1 450	8.50 10.00
21x8-9 (200/75-9)	TT	6.00E-9	200	535	230	15	134 A5	16 PR	2 755	2 120	10.00
6.50-10	TT	5.00F-10 (5.50F-10)	177	588	212 (218)	14	122 A5 125 A5 128 A5	10 PR 12 PR 14 PR	1 950 2 145 2 340	1 500 1 650 1 800	7.75 9.00 10.00
NEW 7.50-10	TT	5.00F-10	205	643	242	15	133 A5	12 PR	2 680	2 060	8.00
23x9-10 (225/75-10)	TT	6.50F-10	225	595	259	16	142 A5	20 PR	3 340	2 650	10.00
7.00-12	TT	5.00S-12	192	672	230	15	133 A5 134 A5 136 A5	12 PR 14 PR 16 PR	2 680 2 755 2 910	2 060 2 120 2 240	8.50 9.00 10.00
NEW 23x10-12	TT	8.00G-12	243	594	293	20	139 A5	16 PR	3 160	2 430	8.00
27x10-12 (250/75-12)	TT	8.00G-12	261	681	293	18	143 A5 146 A5 152 A5	14 PR 16 PR 20 PR	3 545 3 900 4 615	2 725 3 000 3 550	7.00 8.00 10.00
NEW 7.00-15	TT	5.50-15 6.0-15	198	748	236	17	140 A5	14 PR	3 250	2 500	9.25
7.50-15	TT	6.0-15 (6.5-15)	212	772	254 (260)	21	144 A5 146 A5	14 PR 16 PR	3 640 3 900	2 800 3 000	9.25 10.00
8.15-15 (28x9-15)	TT	7.0-15	216	707	248	18	146 A5	14 PR	3 900	3 000	10.00
8.25-15	TT	6.5-15	234	836	281	23	153 A5	18 PR	4 745	3 650	10.00
250-15 (250/70-15)	TT	7.50-15	250	735	288	20	153 A5 155 A5	18 PR 20 PR	4 745 5 040	3 650 3 875	9.50 10.00
300-15 (315/70-15)	TT	8.00-15	300	840	345	23	165 A5	22 PR	6 695	5 150	10.00